

# ClickShare CX-50 Gen 2

Drahtlose Premium-Konferenzen für Räume mit großem Impact



- Dual Screen Support
- Kabellose und kabelgebundene Alternativen für den Support von 4K-Content
- Wechseln Sie zwischen dem BYOM und dem UC-Modus
- Ein USB-C-Kabel für Stromversorgung und Videoausgabe
- Umfassende BYOD-Unterstützung
- Remote-Zusammenarbeit via Button oder Desktop-App
- Funktioniert mit Ihrem Gerät, Ihrer Conferencing-Plattform und einer breiten Auswahl an AV-

ClickShare CX-50 der 2. Generation ermöglicht flexible, erstklassige Drahtloskonferenzen in Konferenzräumen mit großem Impact. ClickShare verbindet sich automatisch mit ihren Raumgeräten (Kameras, Mikrofonen, Lautsprechern, All-in-One-Bars). Sie können Videokonferenzen von Ihrem Notebook aus starten und dafür jedes Konferenz-Tool nutzen. Schaffen Sie einen Raum, in dem Ihre Mitarbeitenden mit nur einem Klick die Köpfe zusammenstecken können.

Erfahren Sie, was das aktuelle ClickShare-Update zu bieten hat

## **Drahtloskonferenzen in überragender Qualität**

Mit ClickShare, dem plattformunabhängigen, kabellosen Raumsystem, starten Sie ein hybrides Meeting von Ihrem Laptop aus mit einem beliebigen Konferenztool. Keine Kabel, kein Chaos. Jeder wird gehört, jeder wird gesehen, ganz gleich wo er oder sie ist.

ClickShare CX-50 der 2. Generation ist eine flexible Lösung für jeden Meetingraum, da es den automatischen Wechsel zwischen dem Unified Communications-Modus und dem Bring Your Own Meeting-Modus ermöglicht. Benutzer können ganz einfach zwischen einer festen Raumkonfiguration und anderen Videokonferenzlösungen wechseln. Die Lösung lässt sich einfach anschließen: Es genügt ein USB-C-Kabel zwischen der Base Unit und dem Raumdisplay, um das Gerät mit Strom zu versorgen und die Videoausgabe an das Display zu senden. IT-Manager sind in der Lage, die gesetzlichen Vorschriften sowohl mit einer drahtlosen als auch mit einer kabelgebundenen Alternative zu erfüllen.

## **Wählen Sie die Art der Zusammenarbeit**

Mit ClickShare CX-50 der 2. Generation können Sie „Ihr eigenes Meeting mitbringen“



und entscheiden, wie Sie und Ihre Gäste zusammenarbeiten. Dank der Plug & Play-Funktionalität des ClickShare Buttons und der intelligenten, zweckgebundenen Meetingabläufe der ClickShare-App gestalten sich Ihre Meetings intuitiv und interaktiv.

Nutzen Sie den Dual Screen Support: Inhalte und Personen können nebeneinander auf 2 Raum-Displays angezeigt werden. Das bedeutet, dass digital Teilnehmende aus der Ferne während der gesamten Videokonferenz sichtbar sind.. Das sorgt für ein ganzheitliches Erlebnis für alle Teilnehmenden des Meetings – ganz gleich, ob sie sich aus der Ferne zuschalten oder im Raum sitzen. Profitieren Sie von Interaktivitätsfunktionen wie der lokalen Ansicht des Raumdisplays, Anmerkungen, Blackboarding und der Touchback-Unterstützung.

### **Eine benutzerfreundliche Erfahrung und erweiterte Sicherheit**

Eine Reihe von IT-freundlichen Funktionen macht ClickShare Conference zur perfekten Lösung für jede Unternehmensumgebung. ClickShare Conference zeichnet sich durch ein Plus an Sicherheit aus und bietet eine fortschrittliche Netzwerkimtegration in jedes IT-Netzwerk. Die XMS Cloud Management Plattform erweitert Ihren digitalen Arbeitsplatz optimal. Genießen Sie eine einfache Verwaltung von Einheiten, die intuitive Benutzererfahrungen und klare Analysen.

Wenn Sie praktische Fragen zu den erweiterten Netzwerk- und AV-Integrationsoptionen haben, wenden Sie sich an unseren technischen Support oder an Ihren Kontakt bei Barco.

**TECHNISCHE DATEN****CLICKSHARE CX-50 GEN 2**

| ClickShare Base Unit dimensions                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen (HxBxT)                                                    | 39 mm x 200 mm x 202 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stromversorgung                                                        | Standard-110/220 V AC-Stecker                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stromverbrauch                                                         | Betrieb: 74,5 W (max.)<br>Standby: 0,27 W – Netzwerk-Standby-Modus: 3,7 W                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gewicht                                                                | 985 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| General                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Betriebssystem                                                         | Windows 10 oder höher macOS 11 (BigSur) und höher.<br>Android v11 und höher (ClickShare-App)<br>iOS 14 und höher (ClickShare-App)                                                                                                                                                                                                   |
| Systemanforderungen                                                    | Für eine reibungslose Erfahrung mit Microsoft Teams oder Zoom.<br>Mindestvoraussetzungen: Intel i3 Dual-Core Prozessor / 8 GB RAM / Betriebssystem: Windows 10 letzter Build oder Mojave letzter Build<br>Empfohlen: Intel i5 4-Kern-Prozessor / 8 GB RAM / Betriebssystem: Windows 10, neueste Version oder macOS, neueste Version |
| Video-Ausgänge                                                         | 4K UHD (3840*2160) bei 60 Hz. HDMI 1.4b<br><br>4K UHD (3840*2160) bei 60 Hz. USB-C DP-ALT-Modus (Rückseite)                                                                                                                                                                                                                         |
| Video-Eingänge                                                         | 4K UHD (3840*2160) bei 30 Hz.USB-C DP-ALT-Modus (Vorderseite)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Audioausgang                                                           | USB, Buchse, HDMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verbindungen                                                           | Vorderseite: 1 x USB Typ C 3.1<br>Rückseite: 1x USB Type C 3.1, 2x USB Type A 3.1, 1x Ethernet LAN 2.5Gbit, analoger Audioausgang mit 3,5-mm-Buchse                                                                                                                                                                                 |
| ClickShare Buttons                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ClickShare App                                                         | Desktop und Mobilgerät                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Native protocols                                                       | Airplay, Google Cast, Miracast<br>Maximale Anzahl von gleichzeitigen Verbindungen (mit Buttons und/oder App): mindestens 32                                                                                                                                                                                                         |
| Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen (mit Buttons und/oder App) | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Geräuschpegel                                                          | Max. 25dBA @ 0-30 °C<br>Max. 30dBA @ 30-40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Authentifizierungsprotokoll                                            | WPA2-PSK im Stand-Alone-Modus<br>WPA2-PSK oder IEEE 802.1X mit ClickShare Button im Netzwerkintegrationsmodus                                                                                                                                                                                                                       |
| Drahtloses Übertragungsprotokoll                                       | IEEE 802.11 a/g/n/ac und IEEE 802.15.1                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reichweite                                                             | Max. 30 m zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit<br>Frequenzband 2,4 GHz und 5 GHz (DFS)                                                                                                                                                                                                                               |
| Frequenzband                                                           | 2,4 GHz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern unterstützt)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperaturbereich                                                      | Betriebstemperatur: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F)<br>Max: 35 °C (95 °F) bei 3000 m<br>Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)                                                                                                                                                                                   |
| Luftfeuchtigkeit                                                       | Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend<br>Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend                                                                                                                                                                                           |
| Diebstahlschutz                                                        | Kensington-Schloss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zertifizierungen                                                       | FCC/CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Touch screen support & Interactivity                                   | Touchscreen-Unterstützung : Ja Interaktivität : Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Drahtloskonferenzen                                                    | über App oder Button                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lokale Ansicht                                                         | Hohe Qualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Netzwerk-Verbindung                                                    | LAN und WLAN (Dual)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Management and reporting                                               | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gewährleistung                                                         | Standardmäßig 1 Jahr Garantie durch SmartCare für 5 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Generiert am: 03 Mar 2023**

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).