

SPECIFICATIONS

All-in-One Video
Conferencing Solution for
Unparalleled Collaborations



reddot award 2019
best of the best

*D7 in this image is not in 1:1 ratio



PRODUKT	D7 75"
SOFTWARE	Windows IoT
ALL-IN-ONE	LED 75" Multi-Touch-Display 4K-Kamera 16-Mikrofon-Array Integrierte Lautsprecher
BILDSCHIRM	LED 75", 4K, 16:9 Kapazitiver TouchScreen
KAMERA SYSTEM	Festes Objektiv, unendlicher Fokus F-Wert: 2,8, 4K Diagonales Sichtfeld (FOV): 86 Grad Einheit montiert Neigung: 15 Grad
AUDIO SYSTEM	16 Elemente Mikrofon-Array Integrierte 2-Kanal-Stereo-Lautsprecher Hochwertige 20-kHz-Audioqualität Akustische Echounterdrückung für Zoom Rooms Automatische Verstärkungsregelung (AGC) Automatische Rauschunterdrückung
NETZWERK	Ethernet (RJ-45) 100/1000 Mbit/s Wi-Fi 802.11a/b/g/n, 802.11ac (2,4 und 5 GHz) IPv4 Dynamisches Host-Konfigurationsprotokoll (DHCP)/ Statisch HTTP/HTTPS Proxy-Unterstützung

EINGANG UND AUSGANG	HDMI-Ausgang x 1 HDMI-Eingang x 1 USB 3.0 x 1 3,5-mm-Audiobuchse x 1 Mikrofon x 1 Ethernet LAN (RJ45) x 1
POWER	Auto-Sensing-Stromversorgung 100 bis 240 VAC, 50 bis 60 Hz
VESA	400 x 300 mm
PRODUKT DIMENSIONEN	66,1 x 39,5 x 2,19 Zoll (167,87 x 100,4 x 5,54 cm)
PRODUKT GEWICHT	38 kg (83,6 lb)
ABMESSUNG DES PAKETS	73,4 x 44,7 x 7,7 Zoll (186,5 x 113,5 x 19,5 cm)
GEWICHT DES PAKETS	43 kg (94,6 lb)
BETRIEBSTEMPERATUR UND FEUCHTIGKEIT	Betriebstemperatur 0°C bis 40°C Lagertemperatur -10°C bis 60°C Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 20% bis 80% RH Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10% bis 60% RH
SPRACHUNTERSTÜTZUNG	Englisch * Weitere Sprachen werden unterstützt in zukünftigen Software-Versionen
ZULASSUNGEN UND KONFORMITÄT	FCC, CE, CCC, ROHS, ACMA, CB PSE, TELEC, BIS

* Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden