DATENBLATT

LOGITECH RALLY BAR MINI

Rally Bar Mini, die fortschrittlichste All-in-One-Videobar von Logitech für kleine Besprechungsräume, vereint Einfachheit und Vielseitigkeit. Mit Audio und Video in Studioqualität, KI-gestützter Leistung und flexiblen Einsatzoptionen setzt Rally Bar Mini neue Maßstäbe für Videokonferenzen in kleinen Räumen.

PREMIUM-VIDEOBAR FÜR KLEINE KONFERENZRÄUME

Rally Bar Mini ist die erstklassige All-in-One-Videobar von Logitech für kleine Besprechungsräume.

Sie lässt sich bemerkenswert einfach bedienen, verwalten und bedarfsgerecht implementieren und bietet die Funktionen größerer Videobars wie Logitech Rally Bar in einem kompakten Format für kleinere Räume. Mit Audio und Video in Studioqualität, motorisierter Schwenk- und Neige-Funktion und KI-gestützter Leistung setzt Rally Bar Mini neue Maßstäbe für Videokonferenzen.

Rally Bar Mini kann in Hunderten oder Tausenden von Räumen genutzt werden und bietet eine praktische Kabelführung, mehrere Montageoptionen und flexible Einsatzmöglichkeiten. Über Plug&Play kann sie mit praktisch jedem PC oder Mac verwendet werden. Zudem können unterstützte Videokonferenzanwendungen auf dem Gerät ohne Computer ausgeführt werden.

FUNKTIONEN UND VORTEILE

EINFACHE EINRICHTUNG

USB-Plug&Play

An praktisch jeden PC oder Mac® anschließbar, ohne dass zusätzliche Software erforderlich ist

Appliance-Modus

Integrierte Funktionen ermöglichen die Ausführung unterstützter Videokonferenz-Anwendungen wie Zoom direkt auf dem Gerät

All-in-One-Design

Das schlanke und kompakte Design erleichtert das Setup und sorgt für mehr Ordnung

Einheitliche, flexible Installationen

Skalierte, mühelose Bereitstellung durch intelligente Kabelführung und mehrere Montageoptionen

EINFACHE BEDIENUNG

RightSense-Technologien

RightSight
Erkennt Konferenzteilnehmer, bewegt automatisch das Objektiv und stellt den Zoom so ein, dass immer alle Personen im Bild sind

RightLight
Passt intelligent die Videoeinstellungen an die Lichtverhältnisse an, sodass jeder Teilnehmer immer gut zu sehen ist

RightSound
KI-gestützte Sprachpegelanpassung und Unterdrückung unerwünschter Geräusche liefern höchste Klarheit

Teilnahme per Tastendruck

Optionale Bereitstellung mit Tap zur schnellen und einfachen Initiierung von Meetings über Zoom, Microsoft Teams und andere Cloud-Dienste

EINFACHE VERWALTUNG

Logitech Sync

Eine einzige Plattform zur Überwachung des Raumstatus und zur Aktualisierung der Geräte plus Erkenntnisse zur Gerätebelegung

Skalierte Update-Bereitstellung

Einfache Aktualisierungen und Fehlerbehebungen der Rally Bar und anderer unterstützter Logitech Geräte

Vorausschauende Architektur

Sync API bietet eine robuste Grundlage für neue Einsichten und Integrationen

Unterstützung von Partner-Dashboards

Vollständig integrierbar in Partnerlösungen wie Microsoft Teams, Zoom und andere für eine vereinfachte Geräteverwaltung

AUDIO

Raumfüllender Klang

RightSound™ ermöglicht nahezu verzerrungsfreie Audioübertragung mit höchster Klarheit

Array mit adaptiven Beamforming-Mikrofonen

Beamforming-Mikrofonen nehmen die Stimme jedes Teilnehmers unabhängig von dessen Sitzplatz auf und verstärken den aktiven Sprecher, während Umgebungsgeräusche unterdrückt werden

Bereit für Zusatzmikrofone

Fügen Sie bis zu zwei Rally Mic Pods für noch bessere Stimmerfassung in größeren Räumen

VIDEO

Ultra-HD-Video

Gestochen scharfe Videoaufnahmen, brilliante Farben und bemerkenswerte originalgetreue Bildwiedergabe bei Auflösungen von bis zu 4K

Weitwinkelerfassung

Die mechanische Schwenk- und Neige-Funktion erfasst Räume in einem Winkel von 163° (Weite) und 110° (Höhe) mit außergewöhnlicher Bildqualität

Video in Kinoqualität

Logitech RightLight™-Technologie lässt Hauttöne auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen natürlich aussehen

KI-SUCHER

Perfekt im Bild

Ein zweites integriertes Objektiv erkennt Sitzungsteilnehmer und verstärkt RightSight™-Autoframing

Jeder ist gut zu sehen

Alle Konferenzteilnehmer, auch diejenigen, die erst später hinzukommen, werden automatisch erfasst

Bewegungsfreiheit

Der KI-Sucher erkennt auf intelligente Weise, welcher Bildausschnitt gerade fokussiert werden muss

ZUBEHÖR UND TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

TV-Halterung für Videobars
Befestigen Sie Rally Bar Mini sicher über oder unter dem Fernseher oder Monitor

Wandhalterung für Videobars
Sichere Wandbefestigung von Rally Bar für minimalen Platzbedarf

Rally Mikrofon in Grafit
Erweiterte Audioreichweite und bequemer Zugang zu den Bedienelementen für die Stummschaltung

Rally Mikrofon in Weiß
Erweiterte Audioreichweite und bequemer Zugang zu den Bedienelementen für die Stummschaltung

Verlängerungskabel für Rally Mikrofon
Einfaches Anschließen von Rally Mikrofonen an Rally Bar mit bis zu zwei 10 m-Verlängerungskabeln

Rally Mikrofon-Halterung in Grafit und Weiß
Verbergen von Kabeln und Befestigen von Mikrofonen auf dem Tisch für eine aufgeräumte Optik

Logitech Tap Controller
Einfache Teilnahme per Tastendruck mit Tap

Rally Mikrofon-Hub
Anpassen der Mikrofon-Platzierung für Ihre Konferenztisch-Konfiguration

TECHNISCHE DATEN

ZERTIFIZIERUNGEN UND KOMPATIBILITÄT	ALLGEMEIN	KAMERA
Zertifizierungen: Zoom™-zertifiziert, zertifiziert für Microsoft Teams als USB-Gerät. Weitere Informationen zu beantragten und erteilten Zertifizierungen erhalten Sie beim Hersteller. Kompatibilität: USB-Konnektivität über Plug&Play mit praktisch jeder Videokonferenzanwendung Appliance-Modus: Unterstützt kompatible Videokonferenz-Software im Appliance-Modus (kein PC erforderlich), einschließlich Zoom Rooms Appliances. Die Zertifizierungen für Microsoft Teams-Räume unter Android und weitere Videokonferenzplattformen wurden beantragt.	Integrierte Komponenten: 6 Beamforming-Mikrofone, PTZ-Kamera, 3 Lautsprecher, KI-Sucher, Kabelführungs- und -aufbewahrungssystem, Tischstativ, Logitech CollabOS-Plattform Gehäuse: All-in-One-Gehäuse mit integriertem Tischstativ und patentiertem Lautsprecheraufhängungssystem zur Vermeidung vibrationsbedingter Kamerawackler und Audiointerferenzen Geräteverwaltung: Logitech Sync Zahl der unterstützten Displays: 2 Auflösung der Anzeige: bis zu 4K	Auflösung: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p und SD bei 30 Bildern pro Sekunde Schwenken: motorisiert, ±25° Kippen: motorisiert, ±15° Zoom: 4-fach-HD-Digitalzoom Diagonales Sichtfeld: 120° Horizontales Sichtfeld: 113° Vertikales Sichtfeld: 80,7° Raumerfassung gesamt (Sichtfeld + Schwenken und Neigen): 163° horizontal x 110° vertikal
ABMESSUNGEN	**LAUTSPRECHER**	**RIGHTSENSE™-TECHNOLOGIEN**
Höhe: 91,4 mm/3,6 Zoll Breite: 719 mm/2,36 Fuß Tiefe: 101 mm/3,98 Zoll Linsentiefe: 18,5 mm/0,73 Zoll Gewicht: 4,03 kg (8,88 lbs)	Tieftöner: 70 mm/2,7 Zoll Mitteltöner: 2 (38 mm/1,5 Zoll) Ausgang: 90 dB SPL bei 1 W, 99 dB SPL bei 8,0 W, jeweils +/-2 dB bei halber Lautstärke Empfindlichkeit: 86 +/-2 dB SPL bei 1 W, halbe Lautstärke THD: 1 kHz < 2 % Lautsprecher-Abtastrate: 48 kHz	RightLight™: Natürliche Darstellung von Hauttönen für jeden Teilnehmer. RightSight™: Dauerhafte Raumwahrnehmung und Erkennung von Personen für automatische Erfassung der Teilnehmer. RightSound™: Unterscheidet Sprache von anderen Geräuschen, um Stimmen automatisch zu verstärken und gleichzeitig Hintergrundgeräusche und Echo zu unterdrücken.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN UND LINKS

MIKROFONE

Frequenzbereich: 90 Hz – 16 kHz

Empfindlichkeit: >-36 dBFS +/-1 dB bei 1 Pa

Mikrofon-Datenübertragungsrate: 48 kHz

Audio-Reichweite: 4,5 m/15 Fuß

Beamforming-Elemente: Sechs omnidirektionale, digitale MEMS-Mikrofone, die fünf adaptive akustische Broadside-Strahlen bilden

Audiobearbeitung: AEC (Acoustic Echo Cancellation), VAD (Voice Activity Detector)

Rauschunterdrückung: KI-Filter

Zusatzmikrofone: Unterstützung von bis zu 2 zusätzlichen Rally Mic Pods

SCHNITTSTELLEN

HDMI-Ausgang: 2

HDMI-Eingang 1

USB 3.0: 3x Typ A, 1x Typ C

Netzwerk: 10/100/1G Ethernet

WLAN: 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)

Externer Mikrofonausgang: Ja (proprietärer Eingang unterstützt optional Rally Mic Pod, Rally Mic Pod Hub und Rally Mic Pod-Verlängerungskabel)

Fernbedienung: Bluetooth® Low Energy

STROMANSCHLUSS UND KABEL

Netzteil: Automatische Erkennung

Betriebsspannung/Stromstärke: 100-240 V, 19 V, 4,74 A

Abmessungen des Netzteils: 127 mm x 51 mm x 30 mm

DC-Kabel: 1,5 m/4,9 Fuß

AC-Kabel: 1 m/3,28 Fuß

HDMI 1.4-Kabel: 2 m/6,5 Fuß

USB-A-zu-USB-C-3.0-Kabel: 2,2 m/7,2 Fuß

UMGEBUNG

Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C
Lagertemperatur: -40 bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit: 10 bis 95 %
BTU/hr: 57 im Standby, 64 bei Konferenzen

SICHERHEIT

Vollständige Festplattenverschlüsselung: AES-128
Datenverschlüsselung: Symmetrisch, PKI
Geräte-ID: geschützt durch Integritätsnachweis für Geräte
Gerätezugriff: über API authentifiziert
Schlüsselschutz: Arm TrustZone, RPMP

GARANTIE

Standard: 2 Jahre eingeschränkte Hardware-Garantie

Verlängert: Ein Jahr Garantieverlängerung kann zum Zeitpunkt des Kaufs erworben werden. Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie bei Ihrem Händler.

INHALT

Rally Bar Mini
Netzkabel
AC-Netzkabel
HDMI-Kabel
USB-Kabel
Fernbedienung
Abdeckungen für Hauptobjektiv und KI-Sucher
Bedienungsanleitung

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Rally Bar Mini – Grafit

Teilenummer: 960-001339

UPC: 097855162199

Rally Bar Mini – Weiß

Teilenummer: 960-001351

UPC: 097855162250

logitech

www.logitech.com/RallyBarMini

Wenden Sie sich an Ihren Händler oder kontaktieren Sie uns unter www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560, USA

Logitech Europe S.A.
EPFL – Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2020 Logitech. Logitech, das Logitech Logo und andere Marken von Logitech sind Eigentum von Logitech und ggf. eingetragen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber. Logitech übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Fehler in dieser Veröffentlichung. Die Informationen zu Produkten, Preisen und Funktionen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden.

Veröffentlicht Oktober 2020