

# ClickShare CX-30

Nahtlose Drahtloskonferenzen für kleine oder mittelgroße Besprechungs- und Konferenzräume



- **Umfassende BYOD-Unterstützung**
- **Remote-Zusammenarbeit via Button oder Desktop-App**
- **Funktioniert mit Ihrem Gerät, Ihrer Conferencing-Plattform und einer Vielzahl von AV-Peripheriegeräten**
- **Verbesserte Sicherheit, verbunden und über die Cloud verwaltet**
- **Volle Interaktivität**

Für bessere hybride Meetings müssen sich die Teilnehmer motiviert und inspiriert fühlen. ClickShare CX-30 von Barco bietet ein naht- und kabelloses Konferenzraumsystem, das mit einem Klick Teams zusammenbringt – ganz gleich, wo diese sind. ClickShare CX-30 ist mit jedem PC, Laptop oder Mac mit Windows-, Android- oder iOS-Betriebssystem kompatibel und verwandelt kleine bis mittelgroße Besprechungsräume in innovative hybride Besprechungsräume und Konferenzeinrichtungen.

Erfahren Sie, was das aktuelle ClickShare-Update zu bieten hat

Interagieren, diskutieren und arbeiten Sie mit Remote-Teilnehmern zusammen, indem Sie interaktive hybride Meetings mit Touchback-Funktionen, Anmerkungen und Kommentaren und Blackboarding nutzen.

## **Bring Your Own Meeting**

ClickShare CX-30 ermöglicht naht- und kabellose Konferenzen mit nur einem Klick. Mit unserem plattformunabhängigen kabellosen Raumsystem starten Sie ein hybrides Meeting von Ihrem Laptop aus und nutzen dabei jedes beliebige Conferencing-Tool für nahtlose Bring Your Own Meeting (BYOM)-Erfahrungen.

Betreten Sie den Raum und verbinden Sie sich automatisch mit Raumgeräten wie Kameras, Mikrofonen, Lautsprechern und Soundbars. Ermöglichen Sie hybride Zusammenarbeit, die nur einen Klick benötigt.

## **Starten Sie IT-freundliche hybride Meetings**

Entscheiden Sie, wie Sie und Ihre Gäste zusammenarbeiten. Dank der Plug & Play-Funktionalität des ClickShare Buttons und der intelligenten, zweckgebundenen



Meetingabläufe der ClickShare-App gestalten sich Ihre Meetings intuitiv und interaktiv.

Genießen Sie Interaktivitätsfunktionen wie die lokale Ansicht der Raumanzeige, Anmerkungen und Kommentare, Blackboarding und Touchback-Unterstützung. Das ClickShare CX-30 ist ein vollständig integriertes, plattformunabhängiges kabelloses Konferenzsystem, das in weniger als sieben Sekunden einsatzbereit ist. ClickShare kann von jedem genutzt werden, auch von Besuchern und Gästen, und funktioniert mit der größten Auswahl an Lösungen unserer kompatiblen Marken und Partner.

### **Bessere hybride Meetings? Ja! Mit intelligenten, intuitiven Meetingabläufe in der ClickShare-App**

Intelligente, zielgerichtete Meetingabläufe machen Ihre Meeting-Erfahrung stressfrei. Gehen Sie in den Raum und Sie sehen sofort, ob der Raum verfügbar oder gebucht ist. Verbinden Sie sich automatisch mit dem Meetingraum (PresentSense Ultraschall-Näherungserkennung) oder nutzen Sie den Button. ClickShare leitet Sie als Gastgeber oder Teilnehmer (Hostflow). Starten Sie mit nur einem Tastenklick (One-Click-Join) das Meeting von Ihrem persönlichen Kalender aus. Teilen Sie Ihre Präsentation und verfolgen Sie gleichzeitig Videos von Remote-Teilnehmenden (ConferenceView). Teilen Sie den kompletten Bildschirm oder nur das Fenster mit der Anwendung, während Sie weiterhin private Notizen auf dem Bildschirm Ihres Laptops erfassen können. Nach dem Ende des Anrufs erscheint anstelle des Meetingraums eine Anzeige mit digitaler Außenwerbung.

### **Passend zu Ihrer Organisation**

Eine Reihe von IT-freundlichen Funktionen macht ClickShare Conference zur perfekten Lösung für jede Unternehmensumgebung. ClickShare Conference zeichnet sich durch erhöhte Sicherheit aus und lässt sich nahtlos in jedes IT-Netzwerk integrieren. Mit der XMS Cloud Management Plattform genießen Sie eine einfache Verwaltung von Einheiten, intuitive Benutzererfahrungen und klare Analysen, um Ihren digitalen Arbeitsplatz voranzutreiben.

Bei praktischen Fragen zum Netzwerkeinsatz der ClickShare Conference-Reihe wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support oder Ihren Kontakt bei Barco

**TECHNISCHE DATEN****CLICKSHARE CX-30**

| <b>Abmessungen ClickShare-Grundgerät</b>                               |  |
|--|--|
| Abmessungen (HxBxT)  | 34 mm x 135 mm x 135 mm  |
| Stromversorgung  | Standard-110/220 V AC-Stecker  |
| Stromverbrauch   | Betrieb: 5-10 W, 24 W max  |
| Gewicht  | 900 gr   |
| <b>Allgemeine technische Daten</b>                                     |  |
| Betriebssystem   | Windows 8/8.1/10/11 macOS 10.15 und höher.<br>Android v11 und höher (ClickShare-App)<br>iOS 14 und höher (ClickShare-App)  |
| Systemanforderungen  | Für ein reibungsloses Arbeiten mit Microsoft Teams oder Zoom.<br>Mindestanforderungen: Intel i3 Dual-Core<br>Prozessor / 8 GB RAM / OS: Windows 10 letzter Build oder Mojave letzter Build Empfohlen: Intel i5 4-Kern-Prozessor / 8 GB RAM / OS: Windows 10, neueste Version oder macOS, neueste Version |
| Video-Ausgänge   | 4K UHD (3.840 x 2.160) @ 30Hz HDMI 1.4b  |
| Audioausgang   | USB, HDMI  |
| USB  | 1 x USB-A, 1 x USB-C   |
| ClickShare Buttons   | 2  |
| ClickShare App   | Desktop und Mobilgerät   |
| Native protocols   | AirPlay, Google Cast, Miracast   |
| Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen (mit Buttons und/oder App) | 32   |
| Geräuschpegel  | Max. 25dBA @ 0-30 °C<br>Max. 30dBA @ 30-40 °C  |
| Authentifizierungsprotokoll  | WPA2-PSK in stand alone mode<br>WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode  |
| Drahtloses Übertragungsprotokoll                                       | IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1   |
| Reichweite   | Max. 30 m zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit<br>Frequenzband 2,4 GHz und 5 GHz (DFS)  |
| Frequenzband   | 2,4 GHz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern unterstützt)  |
| Verbindungen   | 1x Ethernet LAN 1 Gbit<br>1 x USB Typ C 2.0 (Vorderseite); 1x USB Typ A 2.0 (Vorderseite)  |
| Temperaturbereich  | Betriebstemperatur: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F)<br>Max: 35 °C (95 °F) bei 3000 m<br>Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)  |
| Luftfeuchtigkeit   | Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend<br>Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend  |
| Diebstahlschutz  | Kensington-Schloss   |
| Zertifizierungen   | FCC/CE   |
| Touch screen support & Interactivity                                   | Ja   |
| Drahtloskonferenzen  | über App oder Button   |
| Lokale Ansicht   | Ja   |
| Netzwerk-Verbindung  | LAN & WLAN *   |
| Management and reporting   | Ja   |
| Gewährleistung   | Standardmäßig 1 Jahr Garantie durch SmartCare für 5 Jahre  |

Generiert am: 25 Aug 2022

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).